

NETTINOX

GEL DEROUILLANT NETTOYANT PASSIVANT INOX



NETTINOX, produit gel, élimine en une seule opération les pointes de rouille sur tous les supports inox tels balcons, chandeliers, taquets, bossoirs, chaumards, échelles de bain, passerelles

Sa texture gel permet de couvrir sans difficulté toutes les surfaces verticales ou horizontales.

NETTINOX est un dérouillant «inox» triple action :

- 1. Décalaminant**
- 2. Dégraissant**
- 3. Passivant**

L'inox, une fois traité, retrouve son aspect brillant et poli.

NETTINOX convient parfaitement pour traiter les parties difficilement accessibles : tête de vis, recoins de davier d'étrave...

NETTINOX, par son action passivante, évite les risques d'apparition ultérieure d'oxydation.

NETTINOX ne nécessite aucune action mécanique.

Caractéristiques Techniques :

- Etat Physique : Gel
- Masse volumique : 1270 g/l +/- 20g/l.
- Couleur : Rose
- Odeur : Faiblement acidulée.
- Réaction chimique : Fortement acide.
- pH pur : 0,5 environ
- Inflammabilité : ININFLAMMABLE

MODE D'EMPLOI :

Appliquer **NETTINOX** au pinceau sur le support.
Laisser agir 7 à 12 minutes suivant l'abondance des pointes de rouille.
Rincer à l'eau.

Réf. 401M - Pot 300 grs
Réf. 401M.K - Pot 1 kg
DLUO : 2 ans

IMPORTANT : Tenir hors de la portée des enfants. R 34. Provoque des brûlures. S 26. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. S 36/37/39. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. S 45. En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). Les composants renferment entre autres moins de 5% d'agents de surface non ioniques. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.



SAS MATT CHEM PRODUCT
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE
37, rue de Fontenay (92) Bagneux France
Tél : 01 42 53 73 73 – Fax : 01 47 35 27 28
www.mattchem.fr / www.mattchem.com - info@mattchem.fr
Février 2014