

# SUPCLEAN

## NETTOYANT VEGETAL SKAI ET VINYLE



**SUPCLEAN** est une préparation à base de savon d'origine végétale, de sels acides et d'extraits végétaux à fort pouvoir dégraissant.

**SUPCLEAN** enlève rapidement les résidus gommés, le carbone, le cambouis, les salissures grasses, les traces noires, les huiles minérales ou végétales.

**SUPCLEAN** n'attaque pas les métaux, les alliages légers, les chromes, l'aluminium anodisé ou non.

**SUPCLEAN** = 2 fonctions en un seul produit :  
1. à l'état pur, **SUPCLEAN** est un solvant puissant facilement émulsionnable qui se rince à l'eau.

2. dilué dans l'eau, **SUPCLEAN** est un détergent puissant alcalin.

**SUPCLEAN** est non corrosif et non caustique.

**SUPCLEAN** ne contient pas de phosphates.

**SUPCLEAN** est biodégradable. **SUPCLEAN** est non soumis à l'étiquetage de nocivité et de toxicité.

cité d'après la Directive Européenne 88/379.

**SUPCLEAN** est fortement concentré, économique grâce à son pouvoir mouillant et émulsionnant.

### MODE D'EMPLOI :

Suivant l'état d'encrassement de la surface à nettoyer, **SUPCLEAN** s'utilise pur ou dilué :

- Lors de dégraissage où un pouvoir solvant est nécessaire : utiliser **SUPCLEAN** pur.
- Pour des travaux de détergence et pour un entretien régulier, diluer **SUPCLEAN** à 50 %.
- Dans les deux cas, rincer à l'eau.

**Réf. 633M - Bidon 1 litre**  
**Réf. 633M.5 - Bidon 5 litres**  
DLUO : 2 ans

**IMPORTANT** : Tenir hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire au moins 15 minutes. Si l'irritation persiste consulter un médecin. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Contient entre autres 5% ou plus, mais moins de 15% de savon.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.



SAS MATT CHEM PRODUCT  
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE  
37, rue de Fontenay (92) Bagneux France  
Tél : 01 42 53 73 73 – Fax : 01 47 35 27 28  
www.mattchem.fr / www.mattchem.com - info@mattchem.fr  
Février 2014